



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105024932

TRANSTOOLS Sp. z o.o.



PROFESJONALNE NARZĘDZIA DLA PRZEMYSŁU

STRUMIENICE SPITZNAS

PNEUMATYCZNE



Uchwyt z zaworem ON/OFF



Strona ssąca z dyszą Venturiego



Uziemienie kabla

DANE TECHNICZNE

STRUMIENICE / WERSJA OGÓLNOPRZEMYSŁOWA

Zastosowanie zasady Venturiego zapewniło strumienicom bezawaryjność i bezobsługowość. Praktyczny uchwyt zapewnia mobilność przy różnych zastosowaniach.

* Wymagane uziemienie



	ATEX 2014/34/EU	Średnica nominalna	Długość	Wydajność przy ciśnieniu			Ciśnienie pracy	Zużycie powietrza	Przyłącze	Waga
				2 bar	3 bar	4 bar				
Typ:		m m	m m	m ³ /min	m ³ /min	m ³ /min	bar	m ³ /min		kg
8 1614 0010	II2GcT6	100	410	8,2	11,7	14,9	1-6	1,6-2,3	G 3/8"i	3,3
8 1616 0010	II2GcT6	125	425	10,9	14,9	19,6	1-6	1,7-2,4	G 3/8"i	3,9
8 1618 0010	II2GcT6	150	435	21,2	30,2	36,3	1-6	2,8-4,4	G 1/2"i	5,2
8 1620 0010	II2GcT6	180	450	27,1	36,9	53,6	1-6	2,9-4,5	G 1/2"i	5,3
8 1622 0010	II2GcT6	200	450	37,7	45,2	54,3	1-6	6,3-9,7	G 3/4"i	6,8
8 1624 0010	II2GcT6	250	450	39,4	55,8	67,2	1-6	6,4-9,5	G 3/4"i	8,0

STRUMIENICE / WERSJA PRZECIWWYBUCHOWA

Zastosowanie zasady Venturiego zapewniło strumienicom wykonanym ze stali nierdzewnej bezawaryjność i bezobsługowość. Praktyczny uchwyt zapewnia mobilność przy różnych zastosowaniach.

* Wymagane uziemienie



	ATEX 2014/34/EU	Średnica nominalna	Długość	Wydajność przy ciśnieniu			Ciśnienie pracy	Zużycie powietrza	Przyłącze	Waga
				2 bar	3 bar	4 bar				
Typ:		m m	m m	m ³ /min	m ³ /min	m ³ /min	bar	m ³ /min		kg
8 1634 0010	IM2cT6	101,6	410	8,5	12,1	15,3	1-6	1,6-2,3	G 1/2"i	4,8
8 1636 0010	IM2cT6	129,0	425	11,6	15,9	18,6	1-6	1,7-2,4	G 1/2"i	5,6
8 1638 0010	IM2cT6	154,0	435	22,3	31,8	38,3	1-6	2,8-4,4	G 1/2"i	7,5
8 1640 0010	IM2cT6	168,3	450	23,7	32,3	46,8	1-6	2,9-4,5	G 1/2"i	7,7
8 1642 0010	IM2cT6	204,0	450	39,2	47,0	56,5	1-6	6,3-9,7	G 3/4"i	9,9
8 1644 0010	IM2cT6	219,1	450	39,3	51,4	60,8	1-6	6,4-9,5	G 3/4"i	11,5

* wymagany kabel uziemiający do wszystkich typów strumienic nr kat.: 9 3707 0020 (kabel nie wchodzi w skład zestawu).



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29 tel. (081) 444 31 06 do 08, fax (081) 746 58 70, www.transtools.pl e-mail: info@transtools.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY **SPITZNAS** W POLSCE