

## WIERTARKI GÓRNICZE SPITZNAS

### • EMULSYJNE

**NOWOŚĆ**



**ATEX**  
2014/34/EU

nr kat. 2 3064 0010



Blok zaworowy, który w przypadku zakleszczenia wiertła wyłącza silnik (wyłączenie awaryjne).



Przycisk bezpieczeństwa - zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem.



Emulsyjny silnik (0,3%) umożliwia podłączenie do obudowy zmechanizowanej (max. 300 bar)

### DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	ATEX	Udar	Cisnienie robocze	Chłonność	Prędkość obrotowa	Moment obrotowy	Liczba uderzeń	Waga	Zasilanie	Przyłącza	Uchwyt wiertła
			bar	l/min.	1/min.	Nm	1/min.				
2 3063 0010	⊕ IM2cT6	-	max. 300	23	670	100	-	7,5	emulsja HFA (0,3%)	STECKO 8/10"	PN-93/G-57000
2 3064 0010	⊕ IM2cT6	TAK	max. 300	23	670	100	6700	9,5	emulsja HFA (0,3%)	STECKO 8/10"	PN-93/G-57000

**SPITZNAS** Najwyższy poziom bezpieczeństwa